

# 台南市立文化中心國際廳原生劇場

## 壹、舞台資料

一、舞台位置：位於國際廳一樓。

二、表演場地型式：實驗劇場

三、舞台區基本尺寸資料：

舞台空間尺寸	尺寸(單位：公分)
舞台區內鏡寬	1280
舞台最寬距離	2180
舞台區長度	930
觀眾椅長度	834
舞臺至觀眾區總長度	1927

四、舞台地板

■ 地板面材：實心企口地板

■ 地板顏色：櫟木地板

■ 其他說明：

- 一、不可於舞台面使用任何螺釘或釘子。若要在舞台上使用高熱性質的材料，請在器材下加附支撐。
- 二、請勿直接於舞台上油漆，若需油漆請至卸貨口戶外，並請加墊紙張，避免油漆落至地板上。

## 五、佈景出入口 單位：公分

內容	尺寸
卸貨口尺寸(寬×高)	283× 235
佈景進入舞台區出入口門尺寸(寬×高)	191× 226

- 請將貨車等重型車輛駛入假日廣場入口、鐵捲門外(崇明路)，避免壓壞 LED 地燈。
- 推行手動貨車或板車進入卸貨口時，注意地面 LED 地燈。
- 需要開關卸貨口門戶時須通知館方管理人員。

## 貳、懸吊系統

### 一、一般說明

距離單位：公分 承重單位：公斤

	用途	吊桿長度	離地面高度	離地面高度	最大載重
1	空桿	1210	96(最低)	700(最高)	200

### 二、吊具控制系統說明

- 電動控制器操作位置：二樓控制室內。
- 控制系統說明：按鍵式，每隻吊桿有上、下功能鍵；具吊桿昇降之最高及最低定位點的自動停止設定，但無法自動設定與記憶吊桿的任一高度。

三、固定空桿：橫桿× 150直桿× 160

離地面高度 572 公分

四、二樓廊道空桿高 485

二樓廊道空桿低 435

五、布幕規格 尺寸單位：公尺

名稱	顏色	材質	數量	皺褶	尺寸 W× H
沿幕	黑色	絨布面	4 片		W : 21 × H : 2
翼幕	黑色	絨布面	10 片		W : 4 × H : 5.7
備用黑幕	黑色	絨布面	6 片		W : 3 × H : 5.7
大黑幕	黑色	絨布面	6 片		W : 7.1 × H : 5.7
備註	所有布幕使用後，須依照袋上的左、右方向收回。				

## 參、燈光系統

### 一、燈光控制系統

■ 燈光控制室位置：2 樓控制室

■ 燈光控制台

○ 廠牌及型號：ETC/Express48/96

○ 控制系統：ETC

○ 記憶儲存方式：3/5 "Disk

○ 具備監視螢幕：22 吋電視三台 BENQ VF2211

◎訊號傳送方式：DMX-512

◎具備 Submaster 的功能：24 組

## ■調光器系統

◎電壓規格：1. 燈光迴路 220V

2. 1F、2F 面板 110V

◎單一迴路最大負載安培數：60A

◎燈光迴路數：144

◎訊號輸入端可接收的訊號類別：DMX-512

◎可接受外來調光器訊號的插座盒位置：

一樓：觀眾席右後方角落及左前方角落

二樓：控制室外工作道左右兩側各一個

\*備註：推燈前請先暖燈十分鐘，方可使用。